

# ABFALLINFORMATION

## Trennung und Lagerung von Gipsabfällen

Gemäß der Recyclinggips-Verordnung vom 30.12.2024 müssen Gipsabfälle, einschließlich der Verschnitte, und Calciumsulfatestrichabfälle ab 01.04.2025 in folgende drei Gruppen getrennt, trocken gelagert und transportiert werden.

1. Gipsplatten, Gips-Wandbauplatten, Gips-Feuerschutzplatten und Gipsplatten mit Vliesarmierung (Gipsvliesplatten) sowie imprägnierte Gipsplatten, imprägnierte Gips-Wandbauplatten, imprägnierte Gips-Feuerschutzplatten und imprägnierte Gipsplatten mit Vliesarmierung (Gipsvliesplatten);
2. Gipsfaserplatten
3. Calciumsulfatestriche



# ABFALLINFORMATION

## Trennung und Lagerung von Gipsabfällen

- ☑ **Diese Gipsplatten ohne Störstoffe können wir übernehmen:**

### Gipsplatte

**Beschreibung:** Standard Bauplatte ohne Störstoffe.

**Erkennungsmerkmal:** Außenschicht hat graues Papier, Innenschicht ist Gips.



### Gips-Wandbauplatte

**Beschreibung:** Werden auch Gips-Diele oder Vollgipsplatten genannt. Ohne Störstoffe.

**Erkennungsmerkmal:** Außenschicht mit grauem oder beigeem Papier.



### Gips-Feuerschutzplatte

**Beschreibung:** Ähnlich wie die Bauplatte, jedoch mit Glasfaser versetzt. Ohne Störstoffe!

**Erkennungsmerkmal:** Rote Beschriftung.



### Gipsplatte mit Vliesarmierung

**Beschreibung:** Statt Karton, Glasfaser.

**Erkennungsmerkmal:** Gewebe oder vliesförmige Ummantelung mit organischen und/oder anorganischen Fasern.



### Imprägnierte Platten

**Beschreibung:** Bauplatte mit Silikon oder Wachs versetzt um wasserabweisende Eigenschaften zu erreichen.

**Erkennungsmerkmal:** In allen Varianten möglich, Farbe Grün, Verwendung in Nassbereichen.



# ABFALLINFORMATION

## Trennung und Lagerung von Gipsabfällen

- Diese Gipsfaserplatten ohne Störstoffe **können wir übernehmen:**

### Gipsfaserplatten

**Beschreibung:** Platte mit bis zu 30 % Fasern versetzt.

**Erkennungsmerkmal:**

Keine Kartonummantelung.



- Folgende Störstoffe als Anhaftung in Kleinstmengen **akzeptieren wir:**


### Anhaftungen von Fliesen und Fliesenkleber

**Beschreibung:** Gipsplatten mit geringen Anhaftungen von Fliesen & Fliesenkleber.



### Reine Gipsputze

**Beschreibung:** Gipsputze - nur mit Nachweis auf Asbestfreiheit. Nachweisbescheinigung für Asbestfreiheit erstellen.



### Anhaftungen von C&U Metallprofil und Holzprofil

**Beschreibung:** Gipsplatten mit Restanhaftungen von Metall und Holzprofilen.



### Anhaftungen von Folien-, Plastik- und anderen Kunststoffen

**Beschreibung:** Anhaftungen von z.B. Kantenschutz und Folien.



# ABFALLINFORMATION

## Trennung und Lagerung von Gipsabfällen

⊗ Folgende Störstoffe und Anhaftung am Gips sind **nicht zulässig**:

### Anhaftungen von Asbest

**Beschreibung:** Asbestzementplatten, Asbestfaserplatten oder Faserzementplatten oder deren Anhaftungen.

**Info:** Kann gesondert entsorgt werden.



### Anhaftungen von Mineralfasern

**Beschreibung:** Künstliche Mineralfasern, Wärmedämmung oder Verbundplatten und deren Anhaftungen.

**Info:** Kann gesondert entsorgt werden.



### (Zement)Putze sowie Asbestverunreinigte Gipsputze

**Beschreibung:** Abgebrochener (Zement) Putz mit Gipsanhaftungen sowie Asbestverunreinigte Gipsputze.

**Info:** Kann gesondert entsorgt werden.



### Anhaftungen von Kalksandstein

**Beschreibung:** Mauersteine aus Branntkalk (Calciumoxid) und Sand (Quarzsand)

**Info:** Kann gesondert entsorgt werden.



### Anhaftungen von Porenbeton

**Beschreibung:** Poröser, mineralischer Baustoff, der aus Zement, Quarzsand oder Kalk besteht.

**Info:** Kann gesondert entsorgt werden



### Anhaftungen von Schilf- und Strohmatte

**Beschreibung:** Verbundstoffe von aufgeklebten organischen Schilf- und Strohmatte.

**Info:** Kann gesondert entsorgt werden.





## **Loacker Recycling GmbH**

Lustenauer Straße 33  
6840 Götzis

Tel.: +43 5523 502 1111

kundencenter@loacker.cc  
[www.loacker-recycling.com](http://www.loacker-recycling.com)

